

Nombre comercial: Revestimiento para coronas y puentes (REF 54360)

Versión actual: 4.0.0, elaborado el: 19.01.2018

Versión sustituida: 3.0.0, elaborado el: 01.04.2016

Región: ES

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial

Revestimiento para coronas y puentes (REF 54360)

BellaStar XL (REF 54361 - 54362)

BellaStar (REF 14692, 54295)

Bellavest SH (REF 54247, 54252, 54257, 54802, 70060)

Bellavest T (REF 54201 - 54202, 54213 - 54214)

Bellasun (REF 54269 - 54270)

BellaSelect (REF 54865)

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla

Fabricación de prótesis en laboratorio dental

Aplicaciones desaconsejadas

No se dispone de datos.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Dirección

BEGO Bremer Goldschlägerei

Wilh. Herbst GmbH & Co. KG

Wilhelm-Herbst-Str. 1

28359 Bremen

Teléfono +49/ 421/ 2028 – 0

Fax +49/ 421/ 2028 – 115

e-mail msds@bego.com

Departamento informante / teléfono

Departamentos de investigación y desarrollo de materiales, aleaciones y cerámica; +49/ 421/ 2028 – 130 (Director de desarrollo y aleaciones)

Información relativa a la ficha de datos de seguridad

msds@bego.com

1.4 Teléfono de emergencia

+34 91 562 04 20 (Servicio de Información Toxicológica)

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación conforme al Reglamento (CE) N.º 1272/2008 (CLP)

STOT RE 1; H372i

Indicaciones para la clasificación

La clasificación del producto se ha determinado sobre la base de los procedimientos siguientes conforme al artículo 9 y a los criterios del reglamento (CE) n.º. 1272/2008:

Peligros físicos: valoración de datos de ensayo conforme anexo I, parte 2

Peligros para la salud y el medio ambiente: método de cálculo conforme anexo I, parte 3, 4 y 5.

Nombre comercial: Revestimiento para coronas y puentes (REF 54360)

Versión actual: 4.0.0, elaborado el: 19.01.2018

Versión sustituida: 3.0.0, elaborado el: 01.04.2016

Región: ES

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado conforme al Reglamento (CE) N.º 1272/2008 (CLP)

Pictogramas de peligro



GHS08

Palabra de advertencia

Peligro

Indicaciones de peligro

H372i

Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas en caso de inhalación.

Consejos de prudencia

P260

No respirar el polvo.

P314

Consultar a un médico en caso de malestar.

P501

Eliminar el contenido o el recipiente en una instalación conforme a la reglamentación local y nacional.

Indicaciones para el etiquetado

Este producto contiene más de un 10 % de cuarzo (fracción fina) que está clasificado como STOT RE1.

2.3 Otros peligros

En función de la manipulación y la utilización (por ejemplo, lijado, secado) es posible la formación de dióxido de silicio cristalino respirable transmitido por el aire.

Una inhalación prolongada y/o intensiva de dióxido de silicio cristalino respirable puede originar la enfermedad de neumoconiosis (silicosis). Los síntomas principales de la silicosis son tos y problemas respiratorios/dificultad respiratoria.

En caso de exposición irregular al dióxido de silicio cristalino respirable deberían existir medidas apropiadas de protección y vigilancia.

La manipulación del producto debería efectuarse con precaución especial, con el fin de evitar la formación de polvo.

Valoración PBT

No disponible.

Valoración vPvB

No disponible.

Nombre comercial: Revestimiento para coronas y puentes (REF 54360)

Versión actual: 4.0.0, elaborado el: 19.01.2018

Versión sustituida: 3.0.0, elaborado el: 01.04.2016

Región: ES

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1 Sustancias

No procede. El producto no es una sustancia.

3.2 Mezclas

Componentes peligrosos

| N° | Nombre de la sustancia | | Indicaciones adicionales | |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| | N° CAS / CE / Índice / REACH | Clasificación CE) 1272/2008 (CLP) | Concentración | % |
| 1 | cuarzo (SiO₂) | | | |
| | 14808-60-7 238-878-4 - - | STOT RE 1; H372i | >= 5,00 - < 10,00 | % (peso) |
| 2 | crystalita | | | |
| | 14464-46-1 238-455-4 - - | STOT RE 1; H372i | < 2,50 | % (peso) |
| 3 | cuarzo (SiO₂) | | | |
| | 14808-60-7 238-878-4 - - | - | >= 25,00 - < 50,00 | % (peso) |
| 4 | crystalita | | | |
| | 14464-46-1 238-455-4 - - | - | >= 10,00 - < 25,00 | % (peso) |
| 5 | óxido-de-magnesio | | | |
| | 1309-48-4 215-171-9 - - | - | >= 5,00 - < 10,00 | % (peso) |

Enunciado completo de las frases H y EUH: véase el Capítulo 16

| N° | Vía de absorción, órgano diana, efecto concreto |
|----|---|
| 1 | H372i por inhalación; -; - |
| 2 | H372i por inhalación; -; - |

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Indicaciones generales

Si existe peligro de pérdida de conocimiento, acostar y transportar al afectado en posición lateral estable. Si persisten las molestias, consultar al médico. Quitarse de inmediato la ropa y el calzado contaminados y limpiarlos a fondo antes de utilizarlos de nuevo.

Inhalación

Retirar al afectado de la zona de peligro. Procurar aire fresco. Respiración irregular/si se para la respiración: respiración artificial. Acudir inmediatamente al médico.

Contacto con la piel

Lavar la zona afectada con agua.

Contacto con los ojos

Retirar las lentes de contacto. Mantener abiertos los párpados y enjuagar durante mínimo 15 minutos con agua limpia, corriente. Consultar al oculista.

Nombre comercial: Revestimiento para coronas y puentes (REF 54360)

Versión actual: 4.0.0, elaborado el: 19.01.2018

Versión sustituida: 3.0.0, elaborado el: 01.04.2016

Región: ES

Ingestión

Enjuagar la boca cuidadosamente y a fondo con agua. En caso de desvanecimiento, ninguna administración oral. Requerir inmediatamente ayuda médica.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No se dispone de datos.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No se dispone de datos.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción adecuados

Dióxido de carbono; Polvo extintor; Agua pulverizada; Espuma

Medios de extinción inadecuados

Chorro de agua

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

No se dispone de datos.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Utilizar aparato respiratorio autónomo. El producto en sí no es combustible; tomar las medidas contra incendios según las características del incendio en las proximidades del producto. Llevar ropa de protección

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Evitar la formación de polvo. Observar medidas de protección (ver capítulos 7 y 8)

Para el personal de emergencia

No se dispone de datos. Equipo de protección personal – ver sección 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger con método mecánico. Evitar la formación de polvo. Tratar el material recogido según se indica en el apartado "eliminación de residuos".

6.4 Referencia a otras secciones

No se dispone de datos.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Indicaciones para manipulación sin peligro

Mantener los recipientes herméticamente cerrados. Minimizar el riesgo al manipular con el producto por medidas de prevención y de protección. El proceso de trabajo debe ser organizado de manera que se puede excluir la liberación de materias peligrosas o el contacto con la piel si es técnicamente posible.

Medidas generales de protección e higiene

Lavarse las manos antes de los descansos y al terminar el trabajo. No fumar, ni comer o beber durante el trabajo. Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada. No respirar el polvo. Mantener alejado de alimentos y bebidas.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión

No se requiere protección especial; tomar las medidas habituales.

Nombre comercial: Revestimiento para coronas y puentes (REF 54360)

Versión actual: 4.0.0, elaborado el: 19.01.2018

Versión sustituida: 3.0.0, elaborado el: 01.04.2016

Región: ES

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas y condiciones de almacenamiento

Mantener secos y herméticamente cerrados los recipientes y guardarlos en un sitio fresco y bien ventilado.

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes

Mantener el producto siempre en los envases/embalajes originales.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto

Proteger contra la humedad; No almacenar juntamente con: Sustancias explosivas

7.3 Usos específicos finales

No se dispone de datos.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Valores de corte en el lugar de trabajo

| Nº | Nombre de la sustancia | Nº CAS | Nº CE |
|----|---|--------|-------------------|
| 1 | POLVO (PARTICULAS NO CLASIFICADAS DE OTRA FORMA) | | |
| | Valore Límite Ambientales | | |
| | Partículas no clasificadas de otra forma (NCOF) | | |
| | fracción inhalable | | |
| | VLA-ED | 10 | mg/m ³ |
| 2 | cuarzo (SiO₂) | | |
| | Valore Límite Ambientales | | |
| | Cuarzo | | |
| | fracción respirable | | |
| | VLA-ED | 3 | mg/m ³ |
| 3 | cuarzo (SiO₂) | | |
| | Valore Límite Ambientales | | |
| | Cuarzo | | |
| | fracción respirable | | |
| | VLA-ED | 0,1 | mg/m ³ |
| 4 | crystalita | | |
| | Valore Límite Ambientales | | |
| | Cristobalita | | |
| | fracción respirable | | |
| | VLA-ED | 0,05 | mg/m ³ |
| 5 | cuarzo (SiO₂) | | |
| | Valore Límite Ambientales | | |
| | Cuarzo | | |
| | fracción respirable | | |
| | VLA-ED | 0,1 | mg/m ³ |
| 6 | óxido-de-magnesio | | |
| | Valore Límite Ambientales | | |
| | Magnesio, óxido | | |
| | humos y polvo | | |
| | VLA-ED | 10 | mg/m ³ |
| 7 | crystalita | | |
| | Valore Límite Ambientales | | |
| | Cristobalita | | |
| | fracción respirable | | |
| | VLA-ED | 0,05 | mg/m ³ |

8.2 Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados

Cuidar de una buena ventilación. Esto se puede conseguir por aspiración local o buena salida de aire en general. En caso de que esto no sea suficiente para mantener la concentración de los vapores de disolvente por debajo de los valores límite del máximo de concentración en puesto de trabajo, se tiene que llevar un aparato respirador adecuado.

Nombre comercial: Revestimiento para coronas y puentes (REF 54360)

Versión actual: 4.0.0, elaborado el: 19.01.2018

Versión sustituida: 3.0.0, elaborado el: 01.04.2016

Región: ES

Equipo de protección personal

Protección respiratoria

Cuando se traspasen los valores límites del puesto de trabajo, se deberá llevar un aparato de protección respiratoria autorizado para este fin. Se no se dispone de indicaciones sobre los valores límites referidos al puesto de trabajo en caso de formación de polvos se deben tomar medidas suficientes de protección respiratoria.

Filtro respiratorio(part): FP2 - FP3

Protección de los ojos / la cara

Gafas protectoras con protección lateral (EN 166)

Protección de las manos

En caso de riesgo de contacto de la piel con el producto la utilización de guantes de protección ensayados de acuerdo a la norma p. ej. EN 374 es suficiente. Debe comprobarse en todo caso que el guante de protección es adecuado para el puesto de trabajo específico (p. ej.: resistencia mecánica, compatibilidad con productos, antiestática). Seguir las indicaciones e información del fabricante de guantes para el empleo, el almacenamiento, el cuidado y el intercambio de guantes. Deben sustituirse inmediatamente los guantes de protección en caso de que presenten daños o cuando aparezcan los primeros signos de desgaste. Se recomienda la protección preventiva de la piel (crema protectora de la piel). Organizar los procesos de trabajo de manera que no deban llevarse permanentemente guantes.

Otros

Ropa de trabajo usual en la industria química.

Controles de la exposición del medio ambiente

No se dispone de datos.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| | | | |
|----------------------------|---|----|----------|
| Estado físico/Color | | | |
| Polvo | | | |
| blanco | | | |
| Olor | | | |
| inodoro | | | |
| Umbral del olor | | | |
| No existen datos | | | |
| Valor pH | | | |
| Valor | 5 | - | 7 |
| Concentración | | 80 | % (agua) |

Nombre comercial: Revestimiento para coronas y puentes (REF 54360)

Versión actual: 4.0.0, elaborado el: 19.01.2018

Versión sustituida: 3.0.0, elaborado el: 01.04.2016

Región: ES

| |
|--|
| Punto de ebullición / Intervalo de ebullición |
| No existen datos |

| |
|--|
| Punto de fusión / Rango de fusión |
| No existen datos |

| |
|--|
| Punto de descomposición / Rango de descomposición |
| No existen datos |

| |
|-----------------------------|
| Punto de inflamación |
| No existen datos |

| |
|--|
| Temperatura de auto-inflamación |
| No existen datos |

| |
|--------------------------------|
| Propiedades comburentes |
| No existen datos |

| |
|-------------------------------|
| Propiedades explosivas |
| No existen datos |

| |
|-------------------------------------|
| Inflamabilidad (sólido, gas) |
| No existen datos |

| |
|---|
| Límites inferior de inflamabilidad o de explosividad |
| No existen datos |

| |
|---|
| Límites superior de inflamabilidad o de explosividad |
| No existen datos |

| |
|-------------------------|
| Presión de vapor |
| No existen datos |

| |
|--------------------------|
| Densidad de vapor |
| No existen datos |

| |
|----------------------------|
| Tasa de evaporación |
| No existen datos |

| |
|--------------------------|
| Densidad relativa |
| No existen datos |

| |
|------------------|
| Densidad |
| No existen datos |

| | | | | |
|---------------------------|-----|---|-----|-------------------|
| Densidad a granel | | | | |
| Valor | 1,2 | - | 1,5 | g/cm ³ |
| Temperatura de referencia | | | 21 | °C |

| |
|----------------------------|
| Solubilidad en agua |
| No existen datos |

| |
|------------------------|
| Solubilidad(es) |
| No existen datos |

| |
|---|
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua |
| No existen datos |

| |
|-------------------|
| Viscosidad |
| No existen datos |

9.2 Otros datos

| |
|------------------------------------|
| Otros datos |
| El producto es higroscópico. |
| El producto fragua al añadir agua. |

Nombre comercial: Revestimiento para coronas y puentes (REF 54360)

Versión actual: 4.0.0, elaborado el: 19.01.2018

Versión sustituida: 3.0.0, elaborado el: 01.04.2016

Región: ES

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

En caso de empleo correcto no es de esperar ningún tipo de reacciones peligrosas.

10.2 Estabilidad química

Aplicación de las normas recomendadas para el almacenado y manejo estable (ver apartado 7).

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna al usar según las indicaciones.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Protéjase de la humedad del aire y del agua.

10.5 Materiales incompatibles

No se conocen ningunas.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

En caso de precalentamiento conforme al uso previsto de la masa de revestimiento fraguada se genera aprox. un 1% del peso de amoníaco en el horno de precalentamiento. Aspirar los vapores y dirigirlos al aire libre.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

| |
|-----------------------------|
| Toxicidad oral aguda |
| No existen datos |

| |
|--------------------------------|
| Toxicidad dérmica aguda |
| No existen datos |

| |
|---------------------------------------|
| Toxicidad aguda por inhalación |
| No existen datos |

| |
|--|
| Corrosión o irritación cutáneas |
| No existen datos |

| |
|--|
| Lesiones o irritación ocular graves |
| No existen datos |

| |
|---|
| Sensibilización respiratoria o cutánea |
| No existen datos |

| |
|--|
| Mutagenicidad en células germinales |
| No existen datos |

| |
|---------------------------------------|
| Toxicidad para la reproducción |
| No existen datos |

| |
|-------------------------|
| Carcinogenicidad |
| No existen datos |

| |
|---|
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única |
| No existen datos |

| |
|--|
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida |
| No existen datos |

| |
|------------------------------|
| Peligro de aspiración |
| No existen datos |

| |
|---|
| Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo |
| El contacto con la piel y los ojos puede conducir a estimulación mecánica. La inhalación de polvos puede causar irritaciones de las vías respiratorias. El producto puede causar silicosis. |

Nombre comercial: Revestimiento para coronas y puentes (REF 54360)

Versión actual: 4.0.0, elaborado el: 19.01.2018

Versión sustituida: 3.0.0, elaborado el: 01.04.2016

Región: ES

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1 Toxicidad

| |
|---|
| Toxicidad para los peces (aguda) |
| No existen datos |
| Toxicidad para los peces (crónica) |
| No existen datos |
| Toxicidad para las dafnias (aguda) |
| No existen datos |
| Toxicidad para las dafnias (crónica) |
| No existen datos |
| Toxicidad para las algas (aguda) |
| No existen datos |
| Toxicidad para las algas (crónica) |
| No existen datos |
| Toxicidad en bacterias |
| No existen datos |

12.2 Persistencia y degradabilidad

No se dispone de datos.

12.3 Potencial de bioacumulación

No se dispone de datos.

12.4 Movilidad en el suelo

No se dispone de datos.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

| | |
|---|----------------|
| Resultados de la valoración PBT y mPmB | |
| Valoración PBT | No disponible. |
| Valoración vPvB | No disponible. |

12.6 Otros efectos adversos

No se dispone de datos.

12.7 Otros datos

| |
|---|
| Otros datos |
| Se debe impedir que el producto pase de forma incontrolada al medio ambiente. |

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto

La asignación de un código de residuo según el Catálogo Europeo de Residuos se deberá efectuar de acuerdo con las empresas regionales de eliminación de residuos.

Envases/embalajes

Envases deben ser completamente vaciados y deben ser llevados a la eliminación adecuada en conformidad con las disposiciones legales. Envases no vaciados de restos deben ser llevados a la eliminación después de haber contactado la compañía de eliminación.

Nombre comercial: Revestimiento para coronas y puentes (REF 54360)

Versión actual: 4.0.0, elaborado el: 19.01.2018

Versión sustituida: 3.0.0, elaborado el: 01.04.2016

Región: ES

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1 Transporte ADR/RID/ADN

El producto no está sometido a las normas ADR/RID/ADN.

14.2 Transporte IMDG

El producto no está sometido a las normas IMDG.

14.3 Transporte ICAO-TI / IATA

El producto no está sometido a las normas ICAO-TI / IATA.

14.4 Otros datos

No se dispone de datos.

14.5 Peligros para el medio ambiente

Datos sobre peligros para el medio ambiente, en tanto que relevantes, véase 14.1 - 14.3.

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

No se dispone de datos.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

Irrelevante

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

UE Reglamentación

Reglamento (CE) n o 1907/2006 (REACH) Anexo XIV (Lista de Sustancias sujetas a autorización)

Según los datos disponibles o la información suministrada por los proveedores anteriores en la cadena, el artículo no contiene sustancias consideradas como sustancias sujetas a autorización de conformidad con el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) 1907/2006.

Lista de candidatos REACH de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) para el procedimiento de autorización

Según los datos disponibles o la información suministrada por los distribuidores, el producto no contiene sustancias que estén consideradas como posibles sustancias que podrían ser incluidas en el anexo XIV (Lista de sustancias sujetas a autorización) de conformidad con el artículo 57, en relación con el artículo 59, del Reglamento REACH (CE) 1907/2006.

Reglamento (CE) n o 1907/2006 (REACH) Anexo XVII: RESTRICCIONES A LA FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y USO DE DETERMINADAS SUSTANCIAS, PREPARADOS Y ARTÍCULOS PELIGROSOS

Según los datos disponibles o la información suministrada por los proveedores anteriores en la cadena, el artículo no contiene sustancias que estén sujetas a lo expuesto en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) 1907/2006.

Directiva 2012/18/UE relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas

El producto no está sometido al anexo I, parte 1 o 2.

Otras disposiciones

Durante el envío de este producto deberán aplicarse las disposiciones nacionales sanitarias y de seguridad laboral.

15.2 Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado una valoración de seguridad química para el producto.

SECCIÓN 16: Otra información

Fuentes de los datos utilizados para elaborar la ficha:

Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) en la versión vigente respectivamente.

Directivas CE 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/CE

Valores nacionales máximos en el aire en la versión vigente respectivamente del país correspondiente.

Reglamentos de transporte de conformidad con ADR, RID, IMDG, IATA en la versión vigente respectivamente.

Las fuentes de datos, que fueron empleadas para la determinación de datos físicos, tóxicos y ecotoxicológicos, se indican directamente en el capítulo correspondiente.

Nombre comercial: Revestimiento para coronas y puentes (REF 54360)

Versión actual: 4.0.0, elaborado el: 19.01.2018

Versión sustituida: 3.0.0, elaborado el: 01.04.2016

Región: ES

Sector que expide la hoja de datos

UMCO GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 187, Tel.: +49(40)555 546 300, Fax: +49(40)555 546 357, e-mail: umco@umco.de

Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos.

Este documento está protegido por los derechos de autor. Cualquier modificación o reproducción precisará la autorización expresa de UMCO GmbH.

Prod-ID 622584